

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Lut twardey PAg60 (B870120, B870130)

2. Przeznaczenie produktu:

Do lutowania twardego rur i kształtek miedzianych lub mosiężnych w instalacjach gazowych.

3. Charakterystyka wyrobu:

- postać: pałeczki o wymiarach: \varnothing 2mm, L 500mm
- dolna temperatura topnienia: 650°C
- górna temperatura topnienia: 720°C
- skład chemiczny: miedź – 86, 7%, fosfor – 7, 3%, srebro – 6%
- przy lutowaniu elementów z miedzi, nie jest wymagane stosowanie topnika
- przy lutowaniu materiałów różnorodnych stosować Topnik do lutowania twardego LB4
- posiada doskonałą zwilżalność, bardzo dobrze rozpływa się

4. Sposób użycia:

- podgrzać złącze do momentu , gdy przyłożone spoiwo będzie się topić

5. Opakowania handlowe:

- (B870120) 1kg
- (B870130) 1 x 500mm

6. Środki ostrożności:

Nie dotyczy

7. Dokumenty / atesty:

PZH

8. Spełnia wymagania norm:

PN - EN 1044

9. Termin przydatności:

Nie dotyczy