

Karta Techniczna wyrobu

Edycja: 2017/07/27

1. Nazwa wyrobu:

Niść do uszczelniania gwintów LOCKER (B870600, B870606)

2. Przeznaczenie produktu:

Uszczelnianie połączeń gwintowych instalacji wodnych, gazowych, C.O. i sprężonego powietrza. Nie stosować w instalacjach tlenowych.

3. Charakterystyka wyrobu:

- materiał: nasączona niść poliamidowa
- kolor: biały
- instalacje wodne: wytrzymałość na temp. od -20°C do 130°C, ciśnienie do 7 barów
- instalacje gazowe: wytrzymałość na temp. od -20°C do 70°C, ciśnienie do 5 barów
- instalacje sprężonego powietrza: wytrzymałość na ciśnienie do 15 barów
- zapewnia natychmiastową szczelność
- stosowana bez pakuł i pasty
- nie podrażnia skóry dłoni

4. Sposób użycia:

- zarysować gwint
- używając hamulca, nawinąć naprężoną niść zgodnie z kierunkiem skręcania połączenia
- odciąć niść i skrócić połączenie

5. Opakowania handlowe:

- (B870600) szpula 30mb / karton 36 szt.
- (B870606) szpula 150mb / karton 24 szt.

6. Środki ostrożności:

Nie dotyczy

7. Dokumenty / atesty:

PZH, INiG

8. Spełnia wymagania norm:

PN - EN 751-2

9. Termin przydatności:

24 miesiące