

## **Karta Techniczna wyrobu**

Edycja: 2017/07/27

### **1. Nazwa wyrobu:**

Pasta do gwintów GB1 (B870218, B870222, B870224)

### **2. Przeznaczenie produktu:**

Uszczelnianie połączeń gwintowych instalacji wodnych, gazowych, C.O. i sprężonego powietrza. Nie stosować w instalacjach tlenowych.

### **3. Charakterystyka wyrobu:**

- stosować z pakułami Inianymi
- instalacje wodne: wytrzymałość na temp. od -20°C do 175°C, ciśnienie do 7 barów
- instalacje gazowe: wytrzymałość na temp. od -20°C do 70°C, ciśnienie do 5 barów
- instalacje sprężonego powietrza: wytrzymałość na ciśnienie do 16 barów
- nie wysycha, pozwala na łatwy późniejszy demontaż
- chroni gwinty przed korozją
- nie podrażnia skóry dłoni

### **4. Sposób użycia:**

- zarysować gwint
- posmarować niewielką ilością pasty gwint zewnętrzny
- podwinąć pakuły Iniane i rozsmarować pastę
- skrócić połączenie

### **5. Opakowania handlowe:**

- (B870218) tuba 100g / karton 12 szt.
- (B870222) tuba 250g / karton 12 szt.
- (B870224) puszka 400g / karton 12 szt.

### **6. Środki ostrożności:**

- szczegóły zawiera Karta charakterystyki preparatu

### **7. Dokumenty / atesty:**

PZH, INiG

### **8. Spełnia wymagania norm:**

PN - EN 751-2

### **9. Termin przydatności:**

10 lat