

## **Karta Techniczna wyrobu**

Edycja: 2017/07/27

### **1. Nazwa wyrobu:**

Pasta poślizgowa (B870399, B870400, B870398)

### **2. Przeznaczenie produktu:**

Pasta stosowana jest podczas montażu rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych łączonych za pomocą uszczelek. Dzięki swym właściwościom smarującym ułatwia łączenie elementów instalacji, a także ich późniejszy demontaż. Wydłuża żywotność uszczelek gumowych.

### **3. Charakterystyka wyrobu:**

- postać: tłusta pasta
- barwa: biała
- zapach: charakterystyczny, cytrynowy
- pH: neutralne

### **4. Sposób użycia:**

- oczyścić powierzchnie przeznaczone do montażu
- posmarować uszczelkę i „bosy” koniec rury

### **5. Opakowania handlowe:**

- (B870399) saszetka 30g / karton 50 szt.
- (B870400) tuba 250g / karton 12 szt.
- (B870398) butelka 500g / karton 12 szt.

### **6. Środki ostrożności:**

- szczególnie zawiera Karta charakterystyki preparatu

### **7. Dokumenty / atesty:**

PZH

### **8. Spełnia wymagania norm:**

Nie dotyczy

### **9. Termin przydatności:**

24 miesiące